




FAG

**B71905-C-T-P4S-UL**

主轴轴承

主轴轴承B719.-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

技术信息



主要尺寸和性能数据

|                       |              |             |
|-----------------------|--------------|-------------|
| d                     | 25 mm        | 内径          |
| D                     | 42 mm        | 外径          |
| B                     | 9 mm         | 宽度          |
| C <sub>r</sub>        | 8,000 N      | 基本额定动载荷, 径向 |
| C <sub>0r</sub>       | 3,800 N      | 基本额定静载荷, 径向 |
| C <sub>ur</sub>       | 400 N        | 疲劳极限载荷, 径向  |
| n <sub>G Grease</sub> | 36,000 1/min | 脂润滑极限转速     |
| n <sub>G Oil</sub>    | 56,000 1/min | 油润滑极限转速     |
| ≈m                    | 43.93 g      | 重量          |

安装尺寸

|                      |         |          |
|----------------------|---------|----------|
| d <sub>a</sub>       | 29 mm   | 轴挡肩直径    |
| d <sub>a</sub>       | h12     | 轴挡肩游隙直径  |
| D <sub>a</sub>       | 38.5 mm | 外圈挡肩直径   |
| D <sub>a</sub>       | H12     | 外圈游隙挡肩直径 |
| r <sub>a max</sub>   | 0.3 mm  | 最大凹穴半径   |
| r <sub>a1 max</sub>  | 0.15 mm | 最大凹穴半径   |
| E <sub>tk min</sub>  | 31 mm   |          |
| E <sub>tk max</sub>  | 32 mm   | 最大注入节圆直径 |
| E <sub>tk1 min</sub> | 31 mm   | 最小注入节圆直径 |
| E <sub>tk1 max</sub> | 32 mm   | 最大注入节圆直径 |
| a                    | 9 mm    | 压力锥顶距    |

尺寸

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| r <sub>min</sub>   | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r <sub>1 min</sub> | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| α                  | 15 °   | 接触角    |



温度范围

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | 最低工作温度 |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | 最高工作温度 |

附加信息

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| F <sub>VL</sub>  | 34 N    | 轻预紧   |
| F <sub>VM</sub>  | 127 N   | 中预紧   |
| F <sub>VH</sub>  | 265 N   | 重预紧   |
| K <sub>aEL</sub> | 102 N   | 提升力小  |
| K <sub>aEM</sub> | 418 N   | 提升力中  |
| K <sub>aEH</sub> | 934 N   | 提升力大  |
| C <sub>aL</sub>  | 25 N/μm | 轴向刚度小 |
| C <sub>aM</sub>  | 45 N/μm | 轴向刚度中 |
| C <sub>aH</sub>  | 66 N/μm | 轴向刚度大 |