





FAG

HCB7022-C-2RSD-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承HCB70..-C-2RSD，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，带陶瓷球，两侧唇式密封，无接触，公差带变窄

技术信息



您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
密封	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased “for life”
外形	Standard	Standard
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	Preload light

主要尺寸和性能数据

d	110 mm	内径
D	170 mm	外径
B	28 mm	宽度
C _r	112,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	74,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	5,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	12,000 1/min	脂润滑极限转速
≈m	1.69 kg	重量



安装尺寸

d _a	121 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	159 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	2 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
a	32.8 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	2 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	2 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	80 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	337 N	轻预紧
F _{VM}	1,126 N	中预紧
F _{VH}	2,314 N	重预紧
K _{aEL}	1,004 N	提升力小
K _{aEM}	3,540 N	提升力中
K _{aEH}	7,655 N	提升力大
c _{aL}	103 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	169 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	234 N/μm	轴向刚度大



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封