


ZKLF2575-2RS-2AP-XL

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKLF...-2RS-2AP-XL，配
对，双向，两侧唇式密封





X-life

技术信息



您当前的产品型号

轴承数量	2AP	Axial angular contact ball bearings, matched pair
密封	2RS	两侧接触唇式密封
公差等级	Standard	



主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	75 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	56 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	49,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	111,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	6,700 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	5,700 1/min	脂润滑极限转速
n _g	2,600 1/min	热安全工作转速
M _R	0.6 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	1.389 kg	重量

安装尺寸

D _{a max}	48 mm	轴承座最大直径
d _{a min}	32 mm	轴最小直径
t ₁	0.1 mm	轴承座孔定位公差
	M6X70	固定螺栓尺寸
n _a	8	相邻结构中的孔数
t _a	45 °	相邻结构中孔的节圆分离角度
	M6	润滑螺纹孔



尺寸

d ₁	40.5 mm	內圈擋邊直徑
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
J	58 mm	固定孔節圓直徑
d ₂	6.8 mm	固定孔直徑
b	3 mm	拉拔槽寬度
l	47 mm	拉拔槽距
n	8	固定孔節圓量
t	45 °	固定孔節圓分離角度
a	60 °	接觸角

溫度範圍

T _{min}	-30 °C	最低工作溫度
T _{max}	120 °C	最高工作溫度

附加信息

c _{aL}	1,300 N/μm	軸向剛度
c _{kL}	450 Nm/mrad	傾斜剛度
M _m	0.972 kg*cm ²	慣性力矩
	2 μm	軸向跳動
	ZMA25/45	用于徑向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母
	AM25	用于軸向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母
M _A	25 Nm	适用于推薦INA精密鎖緊螺母的拧紧力矩
	9,123 N	鎖緊螺母軸向力



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封